

HIGIENE AMBIENTAL

AMBISAN NEUTRAL



**ABSORBE OLORES
HIGIENIZANTE
RENOVADOR DEL AIRE**

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

HAHA062: 12 Pistolas de 750 ml.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/20047CE

DESCRIPCIÓN:

Gracias a la última tecnología molecular utilizada, destruye instantáneamente el mal olor y luego refresca el ambiente con una fragancia casi imperceptible. No deja cercos ni manchas.

APLICACIONES:

Elimina los olores persistentes en el ambiente (tabaco) y en todo tipo de superficies (calzado, textiles, vehículos, habitaciones, aseos, vestuarios...)

MODO DE EMPLEO:

Para limpiezas concretas pulverizar directamente hasta humedecer la superficie a sanificar, una vez seco el olor desaparecerá. Como neutralizador de ambiente pulverizar desde el centro de la habitación, hasta los ángulos o rincones superiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Purificador e higienizador de los ambientes y superficies.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO	Líquido ligero.
COLOR	Incoloro.
OLOR.....	Característico.
DENSIDAD (20°C)	0.985 + 0.002 Gr/cc.
PH (20°).....	3.5 - 4.5

*COMPOSICIÓN:

Tensioactivo no iónico, conservante, desinfectante y mezcla de alcoholes.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología .Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTE: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com