INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN

SUMO BRILLO PRO

ADITIVO DE ACLARADO DE EFECTO SECANTE

Pictogramas de uso:

Presentación:

AUAD026: 1 Garrafa de 25 lt.

Pictogramas de señalización:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-00000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

Descripción:

Producto de aclarado de la más alta calidad que rompe eficazmente las gotas del agua de aclarado, mejorando notablemente la evacuación por los sopladores de aire en el proceso de secado de los vehículos, consiguiendo así un secado perfecto, incluso en invierno y en todo tipo de sistemas de lavado.

Aplicaciones:

Aclarado Eficaz y Secado Perfecto.
El nivel de secado y brillo obtenido es tan espectacular y sorprendente que el usuario no necesita realizar ningún tipo de secado manual posterior.
Ayuda a neutralizar los restos de detergentes del lavado.

Modo de Empleo:

Usualmente, según el sistema de lavado (túnel, arco-puente o agua a presión) suelen emplearse dosis de producto puro que varían entre 5 y 50ml por litro de agua a la salida de los aspersores o duchas.
En el caso de bombas neumáticas también es recomendable dosificar el producto previamente diluido realizando una disolución de 4 partes de agua por una de producto puro. Posteriormente esta mezcla se dosifica entre el 15 y el 60% en la bomba, según el caudal de aire y disposición de los sopladores.

DOSIFICACIÓN	SECADO
1º PRE-DILUIDO	1:4 litros
2º % en la Bomba	15-25%
% Puro en la Bomba	3-5% (en Bomba)

Características Técnicas:

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO..... Líquido
COLOR ..... Azul.
OLOR..... Característico.
PH (20º)..... 3 +/ - 0,5

*COMPOSICIÓN:
Tensioactivos anfótero, Glicol éter y Alcohol alquílico.

Seguridad y manipulación:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL

Advertencias:

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

Thomil profesional

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com